

## NOTICE D'INSTALLATION CROUTEUSE RM1

### 1. DEBALLAGE

Déballer et mettre la molette et les petites pièces (clé à 6 pans creux 6 mm et 8 mm, 2 manivelles, un tampon borgne noir) de côté. Dévisser les vis à 6 pans creux sur la barre de retenue pour la toile de lin, retirer le film protecteur et revisser. Déballer les pieds et la molette.

### 2. MISE EN PLACE

Basculer le rouleau à plaque sur le côté et insérer les pieds jusqu'à la butée. Serrer les vis de fixation avec la clé à 6 pans creux fournie.

Retirer le film protecteur de l'extrémité de l'arbre pour la molette et sortir la vis à 6 pans creux avec sa rondelle. Monter la molette de sorte que la rainure et la clavette soient alignées. Insérer la molette, revisser la vis à 6 pans creux avec sa rondelle et serrer à fond. Obturer l'orifice de la vis avec le bouchon borgne fourni.

Visser les petites manivelles dans les roues de réglage noires du rouleau compresseur et serrer doucement.

Desserrer la vis à oreille rouge (sécurité pour le transport) dans la zone de la molette jusqu'à ce que l'entraînement du rouleau bouge librement !

Avant tout nouveau transport, remettre impérativement la sécurité de transport en place car un rouleau compresseur qui bouge présente un risque de blessure!

### 3. FONCTIONNEMENT

Lors de l'aplatissement de l'argile, veiller à ce que le rouleau compresseur soit réglé à la même hauteur des deux côtés.

Placer l'argile entre les toiles de lin et l'aplatir progressivement.

Selon la nature de l'argile et sa capacité à fluer, les bords de la plaque d'argile constituée peuvent présenter une densité plus faible qu'au milieu.

### 4. NETTOYAGE

Nettoyer la machine avec un chiffon humide, de préférence immédiatement après utilisation.

Si l'argile est déjà sèche, on peut la mouiller à nouveau et la retirer aisément avec le chiffon.

Ne pas gratter l'argile avec des objets métalliques. Ne pas utiliser de solvant.

### 5. ENTRETIEN

L'entraînement du rouleau à plaque RM1 ne nécessite aucun entretien ; au besoin verser une goutte d'huile sur la broche pour le réglage de la hauteur.

#### **REMARQUE :**

*Vous pouvez vous procurer des toiles de lin à tout moment.*

Sous réserve de modifications techniques.